

VERSIONE SILENZIATA ⁷ SILENT VERSION

CON MOTORE: ENGINE BRAND:



MODELLO MODEL	400V 3PH Trifase Three-phase	400V 3PH Trifase Three-phase	MOTORE ENGINE								QUADRO CONTROL PANEL	L W H			Kg	dBA @7m (●)
	LTP kVA	PRP kVA	modello model	RPM		cilindri cylinders	cm ³	l	h	L cm		W cm	H cm			
STRONG G30IS*	33	30	S8000AM1A	1500	Diesel	3	2900	100	19	QFIA-4520	221,3	96	125.8	1076	69	
STRONG G40IS	44	40	F32SM1A	1500	Diesel	4	3200	100	13	QFIA-4520	221,3	96	125.8	991	66	
KING G60IS*	66	60	NEF45SM1A	1500	Diesel	4	4500	150	16	QT2A-4520	225	105.6	170	1238	66	
KING G80IS*	91	82	NEF45SM3	1500	Diesel	4	4500	150	10	QT2A-4520	225	105.6	170	1363	66	
QUEEN G100IS*	110	100	NEF45TM2A	1500	Diesel	4	4500	270	18	QT2A-4520	295	105.6	190	1501	69	
QUEEN G130IS*	134	122	NEF45TM3	1500	Diesel	6	4500	270	13	QT2A-4520	295	105.6	190	1643	69	
QUEEN G160IS*	176	160	NEF67TM4	1500	Diesel	6	6700	270	10	QT2A-4520	315	105.6	190	1900	69	
ROYAL G170IS*	190	172	NEF67TM4	1500	Diesel	6	6700	350	13	QT2A-4520	360	122.6	200	2100	69	
ROYAL G200IS*	220	200	NEF67TM7	1500	Diesel	6	6700	350	10	QT2A-4520	360	122.6	200	2225	68	
ROYAL G250IS*	275	250	CURSOR87TE3	1500	Diesel	6	8700	350	8	QT2A-4520	360	122.6	200	2255	68	
ROYAL G300IS*	330	300	CURSOR87TE4	1500	Diesel	6	8700	350	6	QT2A-4520	360	122.6	200	4000	67	
OLYMPUS G350IS*	385	350	CURSOR13TE2	1500	Diesel	6	12900	500	9	QT2A-4520	396	166.6	225	4300	67	
OLYMPUS G400IS*	440	400	CURSOR13TE3	1500	Diesel	6	12900	500	8	QT2A-4520	396	166.6	225	4730	67	
MAGNUM G450IS	481	431	CURSOR13TE6	1500	Diesel	6	12900	620	9	QT2A-4520	450	166.6	225	4730	68	
MAGNUM G500IS	541	500	CURSOR13TE7	1500	Diesel	6	12900	620	8	QT2A-4520	450	166.6	225	4415	68	
MAGNUM G600IS	661	600	CURSOR16TE1	1500	Diesel	6	15900	620	7	QT2A-4520	450	166.6	225	5300	68	

LEGGENDA CODICE:		LEGEND CODE:	
I	Motore IVECO		IVECO engine
S	Versione silenziosa		Silent version
*	Potenza disponibile, anche con motore conforme alla normativa emissioni, per uso mobile in Europa		Also available with emission certified engine for mobile use in Europe
	Autonomia al 75% del carico		Autonomy at 75% load
(●)	Valore misurato, rumorosità conforme alla direttiva 2000/14/CE		Tested value, noise level compliant with 2000/14/CE

COMPLEMENTI - COMPLEMENTS

p. 26	Struttura	Structure
p. 28	Quadri	Control panel
p. 32	Quadri Automatici	ATS
p. 34	Centraline	Controllers
p. 36	Dettagli struttura	Structure details
p. 38	Accessori	Accessories
p. 42	ISO container	ISO container
p. 43	Versioni Speciali	Special Versions

